

DALM mit Kunststoffgehäuse.

Durch die Digitalisierung bestehender analoger Systeme mit dem DALM Sicherheitsrouter sorgen Sie für eine zukunftssichere und überwachte Alarmübertragung zu den Notrufleitstellen und profitieren zudem von zusätzlichen und flexibleren Sicherheitslösungen. Dank des Kunststoffgehäuses gestaltet sich die Installation besonders einfach.

Der **DALM Sicherheitsrouter** verfügt über duale Kommunikationspfade, die als externe Alarmsender bei Betriebs-, Feuer- und Einbruchalarmen fungieren. Der Telefonleitungsausgang verarbeitet das analoge Alarmprotokoll vom angeschlossenen Einbruchalarm und wandelt das TCP/IP-Protokoll zur Übertragung an die Notrufleitstelle um. Die Eingänge und Alarmausgänge von DALM lassen sich per Fernzugriff steuern. Darüber hinaus können IP-Kameras an den Router angeschlossen werden.

DALM bietet einfachen Fernzugriff auf den angeschlossenen Einbruchalarm und sogar einige Feueralarme. Die optionale SIM-Karte Secure SIM24 sorgt für optimale Sicherheit und Verfügbarkeit. Darüber hinaus profitieren Sie von neuen Sicherheitsdiensten wie der EagleEye App mit Bildern von angeschlossenen Kameras, Fernsteuerung und Alarminformationen, die direkt an das Smartphone, Tablet oder den Computer gesendet werden. Der Sicherheitsrouter wird über unser benutzerfreundliches Internetportal EasyWebManager 2.0 verwaltet, d. h. Sicherheitsinstallateure können einen schnelleren Service und eine Reihe neuer Dienstleistungen anbieten.

PRODUKTÜBERSICHT

- Tele-Ausgang für Konvertierung von SIA (1-3), SIA Hex, Contact ID und Robofon
- 8 Eingänge
- 4 fernsteuerbare Ausgänge
- Integriertes IP-Alarmprotokoll SOS ACCESS V4
- Sendet Alarmer auch per SMS
- TCP/IP-Alarmübertragung über feste Internetverbindung und/oder 2G oder 3G zur Notrufleitstelle und/oder zu EagleEye
- Verschlüsselte Informationsübertragung
- Kontinuierliche Funktions- und Verbindungsüberwachung durch Polling zwischen dem Router und der Notrufleitstelle
- Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 IP-Kameras
- Zubehör SIM-Karte Secure SIM24


TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung 10-30 V GS		
STROMAUFNAHME	13.7 V GS	27.2 V GS
EINZELALARMPFADE ZU 2G/3G	ca. 150 mA	ca. 75 mA
DOPPELALARMPFADE	ca. 210 mA	ca. 105 mA

DALM wird komplett mit einem Kunststoffgehäuse und einer Antenne mit 0,5 m langem Antennenkabel geliefert. Das Gerät wird ganz normal über die bestehende Alarmanlage mit Strom versorgt.

Produktvarianten
auf der nächsten Seite.

EWM2.0



Sicherheitsklassen DALM Sicherheitsrouter mit Kunststoffgehäuse. Doppelpfad.

GRADE 2 / ATS 3

DALM1000 IP/3G
no: 47711003

DALM1000 IP/3G SIM24
no: 47711004

GRADE 4 / ATS 6
UND CPR FEUER

DALM3000 IP/3G
no: 47713003

DALM3000 IP/3G SIM24
no: 47713004

GRADE 4 / ATS 6 UND CPR
FEUER

DALM5000 IP/3G
no: 47715003

DALM5000 IP/3G SIM24
no: 47715004
