

40W LED Outdoor Aufbau Wand- und Deckenleuchte

LTBLYU*DC40RG



Aufbau-/ Wand- und Deckenleuchte, universell einsetzbar, in zeitlosem, modernen Design
 Energiesparende, wartungsfreie LED-Technik, einfache Montage,
 Gekapselte Gehäusebauform in Schutzart IP65
 mit stabilen Aluminium-Gehäuse und weißer Diffuserscheibe aus Kunststoff



Anwendungsbereiche

Zweckbeleuchtung für Neben- und Wirtschaftsräume
 Gang, Stiegenhaus, Keller, Abstellraum, Waschküche
 Vordach, Carport, Veranda, Garage
 Lager, Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume



Aufbauleuchten » Aussenbereich » Circle-Serie IP65

**40W LED Decken- / Wandleuchte rund grau Tageslicht
Weiß 120Grad 1800lm IP65 230VAC**

LTBLYU*DC40RG

Lieferumfang

Leuchte mit integriertem Netzteil.
Inkl. Montagewerkzeug und Zubehör.

Abmessungen

Abmessungen (DxH): 365x145mm
Befestigungslöcher mit Lochabstand: 340mm

Technische Spezifikationen

Anschlußleistung: 95-240 VAC / 40W / 50Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle: COB LED 40W (auch mit anderer Leistung erhältlich)
Leuchten Gesamtlichtstrom: 1800lm
Lichtfarbe: Tageslicht Weiß (6000-6500K)
(Neutral Weiß und Warm Weiß auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex CRI: Ra >70
Lebensdauer bis zu 50.000h unter geeigneten Bedingungen
Abstrahlwinkel: 120 Grad (andere Abstrahlwinkel auf Anfrage)
Material: Aluminium-Gehäuse
Materialfarbe: grau, matt (auch in anderen Gehäusefarben erhältlich)

Umgebungsbedingungen

Einsatzbereich: Indoor und Outdoor bis Schutzart: IP65
Betriebstemperaturbereich (ta): -40 bis +55 Grad Celsius
Energieeffizienz: >95%
Gewicht: 3040g
Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweise

Befestigungsschrauben mit Dichtringen
Abgedichtete Kabeldurchführung



Aufbauleuchten » Aussenbereich » Circle-Serie IP65

**40W LED Decken- / Wandleuchte rund grau Tageslicht
Weiß 120Grad 1800lm IP65 230VAC**

LTBLYU*DC40RG



Bestellinformationen	Abmessungen	Bestellnummer
----------------------	-------------	---------------