

13W LED Aufbau Wand- und Decken-Pyramidenleuchte

LTBLYU*DS13QB



Aufbau-/ Wand- und Deckenleuchte, universell einsetzbar, in zeitlosem, modernen Design
Energiesparende, wartungsfreie LED-Technik, einfache Montage,
mit stabilen Aluminium-Gehäuse und weißer Diffuserscheibe aus Kunststoff



Anwendungsbereiche

Zweckbeleuchtung für Neben- und Wirtschaftsräume
Gang, Stiegenhaus, Keller, Abstellraum, Waschküche
Vordach, Carport, Veranda, Garage
Lager, Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume



Aufbauleuchten » Aussenbereich » Quad-Serie

13W LED Decken-/Wandleuchte quadratisch schwarz
Tageslicht Weiß 120Grad 560lm IP54 230VAC

LTBLYU*DS13QB

Lieferumfang

Leuchte mit integriertem Netzteil.
Inkl. Montagewerkzeug und Zubehör.

Abmessungen

Abmessungen (LxBxH): 220x220x80mm
Befestigungslöcher mit Lochabstand: 60x95mm

Technische Spezifikationen

Anschlußleistung: 95-240 VAC / 13W
Schutzklasse: I
Lichtquelle: 25x0,5W SMD LED (auch mit anderer Leistung erhältlich)
Leuchten Gesamtlichtstrom: 560lm
Lichtfarbe: Tageslicht Weiß (6000-6500K)
(Neutral Weiß und Warm Weiß auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex CRI: Ra >70
Lebensdauer bis zu 50.000h unter geeigneten Bedingungen
Abstrahlwinkel: 120 Grad (andere Abstrahlwinkel auf Anfrage)
Material: Aluminium-Gehäuse
Materialfarbe: schwarz, matt (auch in anderen
Gehäusefarben erhältlich)

Umgebungsbedingungen

Einsatzbereich: Indoor und Outdoor bis Schutzart IP54
Betriebstemperaturbereich (ta): -40 bis +55 Grad Celsius
Energieeffizienz: >95%
Gewicht: 1280g
Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweise

Befestigungsschrauben mit Dichtringen
Abgedichtete Kabeldurchführung



Aufbauleuchten » Aussenbereich » Quad-Serie

13W LED Decken-/Wandleuchte quadratisch schwarz

LTBLYU*DS13QB

Tageslicht Weiß 120Grad 560lm IP54 230VAC



Bestellinformationen	Abmessungen	Bestellnummer
----------------------	-------------	---------------

