

3W LED Outdoor Aufbau Wand- und Deckenleuchte

LTBLYU*DS2403RG



Aufbau-/ Wand- und Deckenleuchte, universell einsetzbar, in zeitlosem, modernen Design
Energiesparende, wartungsfreie LED-Technik, einfache Montage mit Haltebügel
mit stabilen Aluminium-Gehäuse und weißer Diffuserscheibe aus Kunststoff



Anwendungsbereiche

Camping, Wohnwagen, Mobilwohnheim, Boot, Yacht,
Vitrinen, Messe- oder Marktstand, Explosionsgeschützte Installationen



Aufbauleuchten » Aussenbereich » 12/24V KFZ-Camping-Boot
**3W LED Decken- / Wandleuchte rund grau Tageslicht
Weiß 120Grad 135lm IP65 24VDC**

LTBLYU*DS2403RG

Lieferumfang

Leuchte mit integriertem Netzteil.
Inkl. Montagewerkzeug und Zubehör.

Abmessungen

Abmessungen (DxH): 225x75mm
Befestigungslöcher mit Lochabstand: 155mm

Technische Spezifikationen

Anschlußleistung: 24VDC / 3W
Schutzklasse: I
Lichtquelle: 3x1W 5050 SMD LED (auch mit anderer Leistung erhältlich)
Leuchten Gesamtlichtstrom: 135lm
Lichtfarbe: Tageslicht Weiß (6000-6500K)
(Neutral Weiß und Warm Weiß auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex CRI: Ra >70
Lebensdauer bis zu 50.000h unter geeigneten Bedingungen
Abstrahlwinkel: 120 Grad (andere Abstrahlwinkel auf Anfrage)
Material: Aluminium-Gehäuse
Materialfarbe: grau, glänzend (auch in anderen
Gehäusefarben erhältlich)

Umgebungsbedingungen

Einsatzbereich: Indoor und Outdoor bis Schutzart IP65
Betriebstemperaturbereich (ta): -40 bis +55 Grad Celsius
Energieeffizienz: >95%
Gewicht: 1040g
Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweis

Der Montagebügel wird zunächst mit 2 Schrauben montiert.
Die Ausrichtung kann durch zwei Langlöcher leicht justiert werden.
Das Anschlußkabel wird an der Gehäusedurchführung mit einem
Würgenippel abgedichtet.
Nachdem der elektrische Anschluß erfolgt ist, kann die Lampe einfach
auf den Montagebügel aufgesetzt und mit zwei Wurmsschrauben fixiert
werden.



Aufbauleuchten » Aussenbereich » 12/24V KFZ-Camping-Boot
3W LED Decken- / Wandleuchte rund grau Tageslicht
Weiß 120Grad 135lm IP65 24VDC

LTBLYU*DS2403RG



Bestellinformationen	Abmessungen	Bestellnummer
----------------------	-------------	---------------