

## 30W LED Outdoor Aufbau Wand- und Deckenleuchte

LTBLYU\*DS30RG



Aufbau-/ Wand- und Deckenleuchte, universell einsetzbar, in zeitlosem, modernen Design  
Energiesparende, wartungsfreie LED-Technik, einfache Montage,  
Gekapselte Gehäusebauform in Schutzart IP65  
mit stabilen Aluminium-Gehäuse und weißer Diffuserscheibe aus Kunststoff



### Anwendungsbereiche

Zweckbeleuchtung für Neben- und Wirtschaftsräume  
Gang, Stiegenhaus, Keller, Abstellraum, Waschküche  
Vordach, Carport, Veranda, Garage  
Lager, Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume



Aufbauleuchten » Aussenbereich » Circle-Serie IP65

**30W LED Decken- / Wandleuchte rund grau Tageslicht  
Weiß 120Grad 1350lm IP65 230VAC**

**LTBLYU\*DS30RG**

## Lieferumfang

Leuchte mit integriertem Netzteil.  
Inkl. Montagewerkzeug und Zubehör.

## Abmessungen

Abmessungen (DxH): 365x145mm  
Befestigungslöcher mit Lochabstand: 340mm

## Technische Spezifikationen

Anschlußleistung: 95-240 VAC / 30W  
Schutzklasse: I  
Lichtquelle: 60x0,5W SMD LED (auch mit anderer Leistung erhältlich)  
Leuchten Gesamtlichtstrom: 1350lm  
Lichtfarbe: Tageslicht Weiß (6000-6500K)  
(Neutral Weiß und Warm Weiß auf Anfrage)  
Farbwiedergabeindex CRI: Ra >70  
Lebensdauer bis zu 50.000h unter geeigneten Bedingungen  
Abstrahlwinkel: 120 Grad (andere Abstrahlwinkel auf Anfrage)  
Material: Aluminium-Gehäuse  
Materialfarbe: grau, matt (auch in anderen Gehäusefarben erhältlich)

## Umgebungsbedingungen

Einsatzbereich: Indoor und Outdoor bis Schutzart: IP65  
Betriebstemperaturbereich (ta): -40 bis +55 Grad Celsius  
Energieeffizienz: >95%  
Gewicht: 3160g  
Zertifikate: CE, RoHS

## Montagehinweise

Befestigungsschrauben mit Dichtringen  
Abgedichtete Kabeldurchführung



Aufbauleuchten » Aussenbereich » Circle-Serie IP65

**30W LED Decken- / Wandleuchte rund grau Tageslicht  
Weiß 120Grad 1350lm IP65 230VAC**

**LTBLYU\*DS30RG**



Bestellinformationen	Abmessungen	Bestellnummer
----------------------	-------------	---------------