

10W LED Designer Aufbau Wand- und Deckenleuchte

LTBLYU*WC10QR




Aufbau-/ Wand- und Deckenleuchte, universell einsetzbar, in zeitlosem, modernen Design
Energiesparende, wartungsfreie LED-Technik, einfache Montage,
mit stabilen Aluminium-Gehäuse und weißer Diffuserscheibe aus Kunststoff oben und an der Seite.



Anwendungsbereiche

Zweckbeleuchtung für Neben- und Wirtschaftsräume
Gang, Stiegenhaus, Keller, Abstellraum, Waschküche
Vordach, Carport, Veranda, Garage
Lager, Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume



Symbolfoto

Aufbauleuchten » Aussenbereich » Design-Serie

10W LED Decken- / Wandleuchte rechteckig grau
Tageslicht Weiß 120Grad 450lm IP54 230VAC

LTBLYU*WC10QR

Lieferumfang

Leuchte mit integriertem Netzteil.
Inkl. Montagewerkzeug und Zubehör.

Abmessungen

Abmessungen (LxBxH): 290x180x90mm
Befestigungslöcher mit Lochabstand: 130x130mm

Technische Spezifikationen

Anschlußleistung: 95-240 VAC / 10W
Schutzklasse: I
Lichtquelle: COB LED 10W (auch mit anderer Leistung erhältlich)
Leuchten Gesamtlichtstrom: 450lm
Lichtfarbe: Tageslicht Weiß (6000-6500K)
(Neutral Weiß und Warm Weiß auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex CRI: Ra >70
Lebensdauer bis zu 50.000h unter geeigneten Bedingungen
Abstrahlwinkel: 120 Grad (andere Abstrahlwinkel auf Anfrage)
Material: Aluminium-Gehäuse
Materialfarbe: grau, matt (auch in anderen Gehäusefarben erhältlich)

Umgebungsbedingungen

Einsatzbereich: Indoor und Outdoor bis Schutzart IP54
Betriebstemperaturbereich (ta): -40 bis +55 Grad Celsius
Energieeffizienz: >95%
Gewicht: 980g
Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweise

Befestigungsschrauben mit Dichtringen
Abgedichtete Kabeldurchführung



Aufbauleuchten » Aussenbereich » Design-Serie

10W LED Decken- / Wandleuchte rechteckig grau

Tageslicht Weiß 120Grad 450lm IP54 230VAC

LTBLYU*WC10QR



Bestellinformationen	Abmessungen	Bestellnummer
----------------------	-------------	---------------