

20W LED Aufbau Wand- und Decken-Pyramidenleuchte

LTBLYU*WC20QPB



Aufbau-/ Wand- und Deckenleuchte, universell einsetzbar, in zeitlosem, modernen Design
Energiesparende, wartungsfreie LED-Technik, einfache Montage,
mit stabilen Aluminium-Gehäuse und weißer Diffuserscheibe aus Kunststoff



Anwendungsbereiche

Zweckbeleuchtung für Neben- und Wirtschaftsräume
Gang, Stiegenhaus, Keller, Abstellraum, Waschküche
Vordach, Carport, Veranda, Garage
Lager, Gemeinschafts- und Aufenthaltsräume



Aufbauleuchten » Aussenbereich » Quad-Serie

**20W LED Decken-/Wandleuchte quadr. pyr. schwarz
Tageslicht Weiß 120Grad 900lm IP54 230VAC**

LTBLYU*WC20QPB

Lieferumfang

Leuchte mit integriertem Netzteil.
Inkl. Montagewerkzeug und Zubehör.

Abmessungen

Abmessungen (LxBxH): 270x270x120mm
Befestigungslöcher mit Lochabstand: 75x85mm

Technische Spezifikationen

Anschlußleistung: 95-240 VAC / 20W
Schutzklasse: I
Lichtquelle: COB LED 20W (auch mit anderer Leistung erhältlich)
Leuchten Gesamtlichtstrom: 900lm
Lichtfarbe: Tageslicht Weiß (6000-6500K)
(Neutral Weiß und Warm Weiß auf Anfrage)
Farbwiedergabeindex CRI: Ra >70
Lebensdauer bis zu 50.000h unter geeigneten Bedingungen
Abstrahlwinkel: 120 Grad (andere Abstrahlwinkel auf Anfrage)
Material: Aluminium-Gehäuse
Materialfarbe: schwarz, matt (auch in anderen
Gehäusefarben erhältlich)

Umgebungsbedingungen

Einsatzbereich: Indoor und Outdoor bis Schutzart IP54
Betriebstemperaturbereich (ta): -40 bis +55 Grad Celsius
Energieeffizienz: >95%
Gewicht: 1720g
Zertifikate: CE, RoHS

Montagehinweise

Befestigungsschrauben mit Dichtringen
Abgedichtete Kabeldurchführung



Aufbauleuchten » Aussenbereich » Quad-Serie

20W LED Decken-/Wandleuchte quadr. pyr. schwarz
Tageslicht Weiß 120Grad 900lm IP54 230VAC

LTBLYU*WC20QPB



Bestellinformationen	Abmessungen	Bestellnummer
----------------------	-------------	---------------