

LTNGLT*03WIFI LED Controller

Durch das stetige Streben nach besserer Lebensqualität werden mehr und mehr Produkte so entwickelt, das diese ohne großen Aufwand mit dem Smartphone oder dem tablet PC gesteuert werden können. Der Wunsch seine LED-Beleuchtung einfachst zu steuern ist mit dem LTNGLT*03WIFI Controller möglich. Durch Installation der Software auf einem Mobilen Gerät (Android & IOS Geräten, Tablet PCs) kann die LED-Beleuchtung via WIFI gesteuert werden.



Ein LTNGLT*03WIFI Controller kann als Dimmer und als RGB-Controller verwendet werden. Darüber hinaus kann dieses Modell frei programmierbare Abläufe abspielen.

1. Produktdaten

LTNGLT*03WIFI Technische Daten	
Spannungsversorgung	LTNGSC*P5U050B (50W/24V) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Eingangsspannung	12VDC~24VDC
Ausgangsstrom	3 Kanäle mit je max. 3A
Steuerausgang	Für einzel und RGB LEDs
Leitungslänge	max 100m
Farbwechselmodus	32 fixe Modi, 8 freiprogrammierbare Modi
Szenen Modi	9
Betriebstemperatur	-20°C~50°C
Abmessungen (LxBxH) [mm]	127x73x44,5
Gewicht	290g
Software Technische Daten	
Betriebssystem	Android 2.1 oder höher, IOS4.3 oder höher
Größe	Android (2.2MB), iOS (3.4MB)
Sprache	Englisch

^{© 2013} SSAMLIGHT - SSAM Warenhandelsges.m.b.H. . Eine Vervielfältigung einzelner Teile oder des ganzen Katalogs ohne Zustimmung von SSAM ist untersagt. Alle Produktund Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Fotos: SSAM, Fotolia.de. Alle in diesem Katalog abgebildeten Produktfotos sind Symbolbilder. Technische Änderungen, Irrtümer sowie Fehler bei Preis, Text und technischen Daten vorbehalten. www.ssamlight.com 201212 vorläufige Daten