## SSAMLIGHI

## LTRLSC\*W3002S

## 2,4W/m LED Lichtband 5m flexibel Warm Weiß >150lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter



Flexibles LED Lichtband für platzsparende Beleuchtung auf kleinstem Raum. Ideale Einsatzgebiete sind indirekte Beleuchtungen wie z.B. in Glasvitrinen, Barbeleuchtung oder Fußraumbeleuchtung.

Die Lichtbänder zeichnen sich nicht nur durch eine hohe Lebensdauer aus, sondern produzieren im Vergleich zu anderen Leuchtmitteln kaum Wärme und können daher auch direkt eingebaut werden.

Mit Hilfe der Schraubverbindungen, welche an beiden Enden des Lichtbandes angebracht sind, können einzelne Segmente blitzschnell, verpolungssicher und wasserdicht verbunden werden.



Bezeichnung	Daten	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Lichtfarbe	Bestellnummer		
LED-Lichtband 2,4W/m 5m/Rolle	24VDC 30LED's/m	5000x8x4	Warm Weiß	LTRLSC*W3002S		
Technische Daten:						
Spannungsversorgung	24VDC					
Betriebstemperatur	-40°C - +50°C					
Arbeitstemperatur	<+50°C bei Raumtemperatur <+25°C					
Leistung	2,4W/m					
Abstrahlwinkel	120°					
Lichtfarbe	Warm Weiß					

© 2013 SSAMLIGHT - SSAM Warenhandelsges.m.b.H. . Eine Vervielfältigung einzelner Teile oder des ganzen Katalogs ohne Zustimmung von SSAM ist untersagt. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Fotos: SSAM, Fotolia.de. Alle in diesem Katalog abgebildeten Produktfotos sind Symbolbilder. Technische Änderungen, Irrtümer sowie Fehler bei Preis, Text und technischen Daten vorbehalten. www.ssamlight.com Version vom 31.01.2013 - vorläufige Daten..



Bestellinformationen:	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Bestellnummer
2,4W/m LED Lichtband 5m flexibel Warm Weiss >150lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x8x4	LTRLSC*W3002S
2,4W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Warm Weiss >150lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*W3002
4,8W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Warm Weiss >300lm/m 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*W6005
7,2W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Warm Weiss >360lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x13x5	LTRLSC*W3007
10,8W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Warm Weiss >840lm/m 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*W6011
14,4W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Warm Weiss >720lm/m 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*W6014S
2,4W/m LED Lichtband 5m flexibel Neutral Weiss >150lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x8x4	LTRLSC*N3002S
2,4W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Neutral Weiss >150lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*N3002
4,8W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Neutral Weiss >300lm/m 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*N6005
7,2W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Neutral Weiss >360lm/m 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x13x5	LTRLSC*N3007
10,8W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Neutral Weiss >840lm/m 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x11x5	LTRLSC*N6011
7,2W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Multi Color 120Grad 24VDC 30LEDs pro Meter	5000x13x5	LTRLSC*RGB3007
14,4W/m LED Lichtband 5m flexibel IP67 Multi Color 120Grad 24VDC 60LEDs pro Meter	5000x13x5	LTRLSC*RGB6014

Zubehör:	(LxBxH) [mm]	Bestellnummer
Netzteil 230VAC / 50W / 1 Ausgang	200x34x26	LTNGSC*PSU050B
Netzteil 230VAC / 80W / 2 Ausgänge	176x69x45	LTNGSC*PSU080B
Netzteil 230VAC / 150W / 2 Ausgänge	238x68x44	LTNGSC*PSU150B
Netzteil 230VAC / 200W / 3 Ausgänge	236x124x60	LTNGSC*PSU200B
Verstärker 5-24 VDC / max. 5A/Kanal / 3 Kanäle	236x124x60	LTNGLT*AMP
Dimmer 12/24VDC / max.10A	176x44x30	LTNGLT*D10









